Załącznik Nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SZAFKI BASENOWE ORAZELEKTRONICZNY SYSTEM NALICZENIA OPŁAT

I. MEBLE

Lp.	Nazwa asortymentu	Opis	Gwarancja	Ilość/ mb	Cena jednostki brutto	Suma cen brutto (kolumna 6x7)
1	2	3	5	6	7	8
1.	**Szafki HPL dwuosobowe, na ubrania, zamykane zamkiem elektronicznym, typu S2, z ławeczkami.**	Konstrukcja szafki: korpus aluminiowy anodowany. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, niedostępne z zewnątrz. Szafki z drzwiczkami wewnątrz profili wykonane z płyty typu HPL o grubości: - drzwiczki, spody i ścianki górne – 10mm, - boki, przegrody i ścianki tylne - 3mm Kolor drzwiczek: RAL 2001. Wysokość całkowita szafek na nóżkach 2000 mm (w tym nóżki 150mm), szerokość 400 mm, głębokość 460 mm, Na nóżkach z możliwością regulacji. Ławeczki dostawiane 200mm. Szafka (z numerem) wyposażona w wieszaki.		**44**		
2.	**Szafki basenowe dla niepełnosprawnych typu 2S bez ławeczki. Zamykane zamkiem elektronicznym.**	Konstrukcja szafki: korpus aluminiowy anodowany. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, niedostępne z zewnątrz. Wykonane z płyty typu HPL o grubości: - drzwiczki, spody i ścianki górne – 10mm, - boki, przegrody i ścianki tylne - 3mm. Kolor drzwiczek: RAL 2001. Wysokość całkowita szafek 1500 mm, szerokość 400 mm, głębokość 460 mm, na stelażu o wysokości 120 mm Na nóżkach z możliwością regulacji. Szafka (z numerem) wyposażona w wieszaki.		**3**		
3.	**Regał na buty 60-komorowy, bez drzwiczek**	Konstrukcja schowków: korpus aluminiowy anodowany. Wykonane z płyty typu HPL o grubości: - spody i ścianki górne – 10mm, - boki, przegrody - 3mm w kolorze RAL 2001. Wymiary: 1800x3000x300 mm. Na nóżkach z możliwością regulacji.. Komory o wymiarach 300x300x300 mm.		**1**		
4.	**Elektroniczny system**	• Kasowy zestaw komputerowy – 1 sztuka,				

	obsługi klienta	– jednostka centralna, (Procesor Intel® Core™ i5-750; Procesory Intel® Core™ i7-860; Pamięć standardowa 1x2 GB 4 x 2GB; Napędy optyczne: Napęd SATA DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe i czytnik kart pamięci HP 22 w 1 (3,5 cala z PCI); Wewnętrzny dysk twardy 500 GB, 1 TB) - LCD dotykowy 17", klawiatura – 1 sztuka, mysz optyczna – 1 sztuka . • Drukarka laserowa do wydruku faktur i raportów – 1 sztuka. • Drukarka fiskalna Posnet Thermal– 1 sztuka. • Szuflada kasowa – 1 sztuka. • Kasowy czytnik transponderów – 1 sztuka. • Program obsługi basenu X – Sol Base System – Licencja, 1 stanowisko – 1 sztuka. Oprogramowanie winno być nie gorsze niż oprogramowanie wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ. Platforma Windows lub Linux. Baza danych Firebird lub MySQL. Program ESOK jest programem sieciowym. Ma możliwość rozbudowy o zdalną administrację. Ma możliwość rozbudowy o rozliczanie kilku podmiotów pracujących w ramach jednego obiektu i świadczących usługi na podstawie jednej karty (basen, siłownia, sauna.). • UPS – 1 sztuka. • Transpondery w formie zegarka na rękę – 94 sztuk. • Elektroniczny zbiorczy sterownik szafek KDS Base System – obsługa do 47 drzwiczek, podtrzymanie bateryjne, wyświetlanie numeru szafki – 4 sztuki. Umożliwia otwieranie przyporządkowanej szafki jedynie z danego rzędu szafek na którym zamontowany jest sterownik. Możliwość trybów pracy on-line oraz off-line. Możliwość programowania transponderów (kluczy do szafek) poprzez karty administracyjne, niedopuszczalne jest programowanie urządzenia wyłącznie z poziomu oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC. Czytnik musi umożliwiać otwarcie dowolnej szafki lub sekcji szafek kartą administracyjną Czytnik musi być wyposażony w awaryjne podtrzymanie zasilania • Elektrozamek bezpieczny bolcowy – 94 sztuki. pozostawiający trwały ślad w przypadku włamania do szafki (zas. 12 VDC). • Czytnik Zbliżeniowy KD sauna – 2 sztuki Czytniki muszą pracować w trybie on-line a w chwili utraty transmisji muszą się przełączyć na tryb off-line. Czytniki muszą				

		posiadać własną pamięć kart oraz zdarzeń. Wymagany protokół komunikacji do czytnika TCPIP. • Rygiel drzwiowy, konwerter, zasilacz – 1 komplet. • Wyświetlacz ilości osób przebywających w saunie – 1 sztuka • Rejestrator DVR – 1 szuka. • Kamera w obudowie kopułkowej – 8 sztuk (w tym 2 sztuki kamery zewnętrzne). • Montaż, konfiguracja, okablowanie, uruchomienie, szkolenie.				
5.	**Szafki HPL jednoosobowe, na ubrania, zamykane zamkiem na kluczyk, typu S1, bez ławeczek.**	Konstrukcja szafki: korpus aluminiowy anodowany. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, niedostępne z zewnątrz. Szafki z drzwiczkami wewnątrz profili. Wykonane z płyty typu HPL o grubości: - drzwiczki, spody, boki, przegrody i ścianki górne – 10mm, - ścianki tylne - 3mm. Kolor drzwiczek: RAL 2001. Wysokość całkowita szafek 1800 mm, szerokość 350 mm, głębokość 460 mm, na stelażu o wysokości 120 mm. Zamykane na kluczyk.		**9**		
6.	**Kabiny do przebierania**	Drzwi i ścianki wykonane z płyty HPL o grubości 10 mm w kolorze RAL 2001. Dwie ścianki boczne o głębokości 900 mm, szerokość kabiny 1100 mm, wysokość kabiny 2000 mm w tym dystans od posadzki 0,15 m. Wymiary drzwi: 2000x700 mm. Mocowane przyściennie. Profil aluminiowy anodowany. Okucia aluminiowe powlekane tworzywem. Zawiasy z samodomykaczem. Zamek mechaniczny z sygnalizacją zamknięcia.		**4**		
7.	**Wieszaki na ubrania ścienne**	Przytwierdzane do ściany, o wymiarach 200 mm wysokość i 20 mm grubość, wykonane z płyty HPL pomalowane proszkowo na kolor RAL 2001, haczyki na ubrania metalowe ze stali nierdzewnej podwójne na 1 m 5 wieszaków.		**28 mb**		